



# OMNILUX

ACCÈS - TRAVAUX - CIRCULATION SÉCURISÉS EN HAUTEUR

PRENEZ DE LA HAUTEUR EN  
TOUTE SÉCURITÉ.

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE  
GAMME DE MONTE-MATÉRIAUX.

## POURQUOI CHOISIR NOS MONTE-MATÉRIAUX ?

- 
- 
- 
- 
- 

MULTI-POSITIONS  
ROBUSTE  
MONTAGE RAPIDE SANS OUTILS  
PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE  
CONSTRUCTEUR RENOMMÉ

TOUTE COMMANDE EST PERSONNALISABLE.  
OMNILUX S'ADAPTE À VOS BESOINS.

# CONTACT



OMNILUX@OMNILUX.LU



+352 691 668 144



WWW.OMNILUX.LU



OMNILUX



OMNILUX

SECURITE' THERMIQUE - CIRCULATION SECURISEE EN MONITEUR

5 RUE DICKS, L-5615  
MONDORF-LES-BAINS,  
LUXEMBOURG

OMNILUX.LU



## LES BASIQUES

HAUTEUR STANDARD 10.50 M

STRUCTURE EN ALUMINIUM

MONTAGE SANS OUTILS

CHARIOT ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME PARACHUTE

TÉLÉCOMMANDE DÉTACHABLE 24V

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220V / 50 HZ

## LES OPTIONS À LA CARTE

HAUTEUR MAXI 20 M À 40 M (20M À L'OBLIQUE)

CHARGE UTILE 150, 175, 200 OU 250 KG

GENOUILÈRE RÉGLABLE 30° À 60° OU 0° À 60°

VITESSE DE LEVAGE 22 M/MIN À 28 M/MIN

PUISSANCE MINIMALE ÉLECTROGÈNE 5.5 KVA À 6.5 KVA

ECHELLES POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT EN HAUTEUR 0,5, 1 OU 2 M

CABLE ÉLECTRIQUE DE TÉLÉCOMMANDE 5 À 25 M

## LES ACCESSOIRES

### COUVREUR & MACON

PLATEAU COUVREUR

PLATEAU UNIVERSEL

BENNE PENDULAIRE

RIDELLE FRONTALE

BAS À DOUBLE BASCULEMENT

### PLAQUISTE & RÉNOVATION

PLATEAU RÉNOVATION

CADRE À PLAQUES HORIZONTAL/VERTICAL

## ANCRAGES ET ÉTAYAGES

### INSTALLATION À L'OBLIQUE :

ÉTAIS D'ÉCHELON DE BASE 2-3 M, RALLONGE DÉTAI DE 2 M, ÉTAI BUTOIR 1.5-2.5 M, ÉTAIS DE TRVERSE DE TÊTE 1.1-2 M, TRÉTEAU COMPLET AVEC 2 CRAMPONS

### INSTALLATION À LA VERTICALE CONTRE UNE FACADE :

SERRE-JOINT D'EMBRASURE OU DE BALCON, VERIN D'AMARRAGE DE 0.70 À 1.70 M

### INSTALLATION À LA VERTICALE CONTRE UN ÉCHAFAUDAGE :

COLLIER ORTHOGONAL OU ARTICULÉ, CRAMPON OU CRAMPON À VE, TUBE DÉCHAFAUDAGE DE 2M