



OMNILUX

ACCÈS - TRAVAUX - CIRCULATION SÉCURISÉS EN HAUTEUR

**PRENEZ DE LA HAUTEUR EN
TOUTE SÉCURITÉ.**


**DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE
GAMME DE TREUILS.**

-
-
-
-
-

POURQUOI CHOISIR LES TREUILS OMNILUX ?

**DURÉE DE VIE LONGUE
COMPACT ET LÉGER
POLYVALENT
SÉCURISÉ
CONSTRUCTEUR RENOMMÉ**

CONTACT



H 200/25 - CDE 24V

H 350/50 - CDE 24V



OMNILUX@OMNILUX.LU



+352 691 668 144



WWW.OMNILUX.LU



OMNILUX



OMNILUX

ACCÈS - TRAVAIL - CIRCULATION SÉCURISÉS EN HAUTEUR

5 RUE DICKS, L-5615
MONDORF-LES-BAINS,
LUXEMBOURG

OMNILUX.LU



- **CHARGE MAXIMALE DE 200 KG** (VARIE SELON LA LONGUEUR DE LA POTENCE)
- HAUTEUR DE TRAVAIL : 23 M (CABLE DE LEVAGE L = 25 M, ϕ = 5 MM)
- HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE = 38 M AVEC LE CÂBLE DE 40 M
- MOTEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ 220V / 50HZ
- TREUIL ROBUSTE, LÉGER, MANIABLE POUR LES CHANTIERS DE RÉNOVATION ET D'AMÉNAGEMENT
- VITESSE DE LEVAGE : 23 M/MIN
- PUISSANCE : 0.85 KW
- PROTECTION IP 44
- TÉLÉCOMMANDE 24 V BASSE TENSION DÉTACHABLE ET RALLONGEABLE
- POTENCE EXTENSIBLE DE 745 À 1120 MM ET PIVOTANTE
- SUPPORT DE FIXATION ET ACCESSOIRES FOURNIS SÉPAREMENT
- SYSTÈME DE SÉCURITÉ EMPÊCHANT L'ENROULEMENT DU CÂBLE À L'ENVERS SUR LE TAMBOUR
- LIVRÉ AVEC UNE PAIRE DE COLLIERS ÉCHAFAUDAGE

- **CHARGE MAXIMALE DE 350 KG**
- ROBUSTE, SIMPLE ET RAPIDE À INSTALLER EN INTÉRIEUR
- HAUTEUR DE TRAVAIL MAXIMALE : 47 M (CABLE DE LEVAGE L = 50 M, ϕ = 6 MM)
- MOTEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ 220V / 50HZ
- ENCOMBREMENT TRÈS RÉDUIT, IL PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR DES CHANTIERS À ESPACE TRÈS RESTREINT
- VITESSE DE LEVAGE : 24 M/MIN
- PUISSANCE : 1.5 KW
- PROTECTION IP 44
- TÉLÉCOMMANDE 24 V BASSE TENSION DÉTACHABLE ET RALLONGEABLE.
- FLÈCHE PIVOTANT PAR RAPPORT AU SUPPORT DE FIXATION AU BÂTIMENT
- SUPPORT DE FIXATION ET ACCESSOIRES FOURNIS SÉPAREMENT
- SYSTÈME DE SÉCURITÉ EMPÊCHANT L'ENROULEMENT DU CÂBLE À L'ENVERS SUR LE TAMBOUR
- FLÈCHE AVEC POULIE DE RENVOI PERMETTANT UN MEILLEUR ENROULEMENT DU CÂBLE DE LEVAGE ET MOINS D'USURE